



## TVS Hetvatten EBS

El-Björns nya generation av TVS-produkter är framtagna för att tillgodose framtidens tork och värmebehov. Högpresterande och energieffektiva torkfläktar. Robust och smidig konstruktion med låg vikt, i pulverlackad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt. Maskinerna ger hög temperaturhöjning ( $\Delta T$ ) och höga luftflöden. Kombinationen av fläkt och utformning maximerar kastlängden och spridning av varm luft. Klarar att underhållsvärma ytor på 300-600 m<sup>2</sup>. Delbar och moduluppbyggd konstruktion som gör det smidigt att rengöra och serva maskinerna. Enkelt att komma åt ellådan under serviceluckan.



Patent Pending



IP44



35-153,5 kg



61-72 dB(A)

**EL-BJÖRN AB**

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

## Produktfördelar:

- Ny design
- TF 15HW utrustad med ett filter. Övriga maskiner utrustade med två filter för jämnare och bättre luftflöde och lägre ljudnivå
- Nya förbättrade filter med extra förfilter i olika filterklasser. G4 standard
- Textilluftfördelare med 6 luftutgångar
- Mycket kompakt chassi för att smidigt kunna placeras i trånga utrymmen som trapphus, eventtält och lägenheter
- Mycket låg vikt vilket gör dem enkla att lyfta, förflytta, transportera och hänga upp
- Delbar moduluppbyggd konstruktion
- Enkel att serva/rengöra p.g.a avtagbar topp
- Hög temperaturhöjning ( $\Delta T$ ) och höga luftflöden ger energieffektiva maskiner

## Tekniska data

Benämning	TF 15HW EBS	TF 30HW EBS
Art.nr	EB15127	EB15128
Märkström	1,4A	2,2A
Spänning	1N~230V	1N~230V
Total värmeeffekt (kW)	15 / 15 *	33 / 24 *
Temperaturhöjning	52	38
Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	800	2500
Vattenflöde (l/s)	0,15	0,25
Ljudnivå (db (A))	61	65
Vattenanslutning Camlock	25mm typ A	25mm typ A
Vikt tot (över-, underdel, fördelare) (kg)	35 (17) (16) (2)	67 (24,5) (42,5)
Mått(exkl. fördelare) H x B x D (mm)	745x435x475	1000x550x645
Mått(inkl. fördelare) H x B x D (mm)	945x435x475	1950x550x645
Kapslingsklass	IP44	IP44

\* 80-50 vatten och +5 °C i luften / 80-50 vatten och +15 °C i luften