

# Nyhet



*\* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att man enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.*

## TF 50HWI

El-Björn utökar nu sitt TVS-sortiment med TF 50HWI. Maskinen är utrustad med en mycket energieffektiv EC fläkt som klarar EU:s nya direktiv. Fläkten ger ett luftflöde på 3 900m<sup>3</sup>. Kopplat till detta finns en potentiometer som gör att luftflöde och tryck steglöst kan regleras för olika typer av installation.

Med ny design har den utrustats med en dörr som förenklar t.ex. filterbyte utan att man kommer åt några rörliga delar.

Vattenbatteriet ansluts uppifrån vilket gör att inga slangar behöver korsas på golvet.

Även vattenrör och el-komponenter finns infällda för att där vara skyddade.

Hjulen är anpassade för att klara ojämnheter och gör maskinen enkel att förflytta.

Med den inbyggda rumstermostaten kan man enkelt få önskad rumstemperatur.

Med den steglösa EC fläkten behövs ingen fasvändare då TF 50HWI alltid väljer rätt fasväg.



Kraft | Ljus | Klimat

**ELBJÖRN**

# Produktfördelar

- Jämnt fördelat luftflöde
- Enkelt att kanalansluta eller ansluta till ljudbaffel.
- Hjul som klarar ojämnheter och grus på ett mycket bra sätt.
- Batteriet ansluts uppifrån vilket gör att inga slangar korsas på golvet.
- Mycket enkelt att byta batteri vid driftstörning.
- Dold rumstermostat medför att maskinen kan förinställas på en given rumstemperatur.
- Enkelt filterbyte. Både G4 och F7 filter kan användas.
- Mycket energieffektiv fläkt.
- Ingen fasvändare behövs då maskinen alltid kopplar rätt fasväg.
- Vattenrör och el-komponenter ligger infällda och skyddade i maskinen.
- EC fläkten ger ett luftflöde på 3 900m<sup>3</sup>.
- Potentiometern gör att man kan reglera luftflöde och tryck.



## Tekniska Data, TF 50HWI

Driftspänning 3N ~ 400 V

Märkström 2,5 A

Nätanslutning CEE 16A

Totaleffekt 50 kW vid följande värden:  
-Vattentemp. 80-50°C  
-Vattenflöde 0,4 l/s  
-Ingående lufttemp. +5°C

Vattenanslutning mm Camlock 25

Frostvakt Ja

Luftflöde m<sup>3</sup>/h 3900 m<sup>3</sup>/h

Ljudnivå vid 1m 70 dB(A)

Totalmått (HxBxD) mm 1310x760x940mm

Vikt 148 kg

Kapslingsklass IP44

Artikelnummer E8726439

El-Björn AB  
Tel: 0371-588 100  
Fax: 0371-181 34  
E-post: info@elbjorn.se  
www.elbjorn.com



Kraft | Ljus | Klimat

**EL-BJÖRN**