

Connectable cable area and torques on products with terminal connection made by El-Björn AB

*Anslutningsbar kabelarea och åtdragningsmoment
på produkter med plintanslutning tillverkade av El-Björn AB*

Type <i>Typbeteckning</i>	Connectable area [mm] <i>Anslutningsbar area</i>	Torque <i>Åtdragningsmoment</i>
UF 32//421-1EN	Cu 2,5-25	
UF 32M//421-1EN	Cu 2,5-25	
UF 63//4111-2EN	Al/Cu 2x2,5-50	10 Nm
UF 63M//4111-2EN	Al/Cu 2x2,5-50	10 Nm
UF 100//4111-2EN	Al/Cu 2x16-95	14 Nm
UF 100M//4111-2EN	Al/Cu 2x16-95	14 Nm
BCS IN 3x250G	Al/Cu 95-240	25 Nm
DK 95	Al/Cu 10-95	15 Nm
DK 240/50	Al/Cu 95-240	25 Nm
SLK 160	Al/Cu 10-95	15 Nm
SLK 400	Al/Cu 95-240	25 Nm
SLK 630	Al/Cu 2x120-300	min. 20 Nm
LBK 630	Al/Cu 3x95-240	25 Nm
SLBK 250	Al/Cu 95-240	25 Nm
SLBK 400	Al/Cu 2x95-240	25 Nm
SLBK/STS 250	Al/Cu 95-240	25 Nm
SLBK/STS 400	Al/Cu 2x95-240	25 Nm
SLBK/STS 630	Al/Cu 3x95-240	25 Nm
PMKD 40	Cu 6	0,8-1 Nm
PMKD 22	Cu 6/16	0,8-1 Nm resp. 1,2-1,4 Nm
PMKD 04	Cu 16	1,2-1,4 Nm
EBK 250	Al/Cu 10-95	
EBK 400	Al/Cu 95-240	
EBK 630	Al/Cu 2x95-240	